



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Electrique

Alimentation :	100 – 230 Volt – 1 A
Consommation :	max. 1 A
Poids :	Standard 92 Kg/104 Kg avec 4 roulettes
Poids d'expédition :	Poids de la table + 50 Kg
Dimension d'expédition :	220 cm x 85 cm x 77 cm
Charge maximale :	200 kg
Élévation :	52 - 101 cm

#### Caractéristiques :

- Taille des sections : 46 + 54 + 101 cm + Repose bras ajustables sur la tête.
- Procline/décline Tête ajustable +40 à -70° assistée au gaz.
- Procline Section Jambe ajustable 0 à 90° assistée au gaz.
- Largeur plateau : 64 cm.
- Elévation/Abaissement de 50 à 101 cm (électrique).
- Cadre de commande périphérique 360° livré de série.
- Ouverture faciale de série - livrée avec bouchon.
- Sellerie simili-cuir non inflammable, bio-compatible et ultra résistant.
- Mousse de densité moyenne 55 Kg/m<sup>3</sup>.
- Châssis croisé de grande stabilité.
- Clé de commande sécurisée.
- Patins de stabilisation de série.
- 2 roulettes livrées de série.
- Prêt à l'accueil des supports axillaires de traction et ceinture de stabilisation.

#### Schématique de la table

